

# FORM ONDULATO

Il calorifero Form F2H è prodotto di serie nel modello FORM ONDULATO in due sole curve: la curvatura è più accentuata nella zona

superiore e più leggera nella parte inferiore. Ne consegue un oggetto "mosso", dalle profondità molto contenute (da 9 a 12 cm)

e dalla presenza estremamente gradevole. A richiesta si realizza su misura secondo le tabelle del modello Form F2H e F2V.

## FORM ONDULATO

MOD.	L cm (n° tubi)	32 (16t)	38 (19t)	44 (22t)	50 (25t)	56 (28t)	62 (31t)	68 (34t)	74 (37t)	80 (40t)	EN 442 Watt Δt 50 K
FO 180	€	596,90 742w	627,60 882w	666,90 1021w	701,80 1160w	768,40 1299w	825,30 1438w	891,50 1578w	949,70 1717w	1016,10 1856w	
FO 190	€	624,40 778w	655,80 923w	686,40 1069w	733,30 1215w	791,90 1361w	862,20 1507w	922,30 1652w	990,60 1798w	1052,70 1944w	
FO 200	€	649,80 816w	674,50 969w	715,40 1122w	754,50 1275w	826,00 1427w	889,20 1580w	960,80 1733w	1022,90 1886w	1087,50 2039w	
FO 210	€	666,00 852w	701,80 1012w	734,80 1171w	784,40 1331w	849,90 1491w	924,90 1650w	988,80 1810w	1054,50 1970w	1120,90 2130w	
FO 220	€	682,30 887w	718,60 1053w	763,20 1219w	804,80 1386w	881,50 1552w	949,70 1718w	1016,10 1884w	1086,10 2051w	1154,10 2217w	

A richiesta si realizza su misura con H da 140 a 300 cm

Δt diversi da 50K: consultare Dati tecnici Brem

## FORM ONDULATO CROM


MOD.	L cm (n° tubi)	32 (16t)	38 (19t)	44 (22t)	50 (25t)	56 (28t)	62 (31t)	68 (34t)	EN 442 Watt Δt 50 K
FOR 180	€	1553,50 594w	1663,10 706w	1782,50 817w	1908,40 928w	2123,20 1039w	2330,20 1150w	2545,10 1263w	
FOR 190	€	1627,20 622w	1741,10 738w	1853,40 855w	1998,20 972w	2210,10 1089w	2438,20 1206w	2654,70 1322w	
FOR 200	€	1698,20 653w	1817,40 775w	1933,20 898w	2075,20 1020w	2309,30 1142w	2535,50 1264w	2769,40 1386w	

A richiesta si realizza su misura da 140 a 200 cm.

A richiesta FORM ONDULATO è curvato su misura rispettando le seguenti indicazioni:

- lati con minimo di 15 cm dritti
- raggio di curvatura maggiore di 15 cm
- tolleranze ±3 mm
- profondità massima 36 cm

Allegare disegno quotato per preventivo.



### ESECUZIONI DI SERIE

Colore bianco sablé, mensole bianche M4F  
Finitura cromo con mensole cromate  
Pressione d'esercizio 8 bar - Tolleranze ± 3mm

### ESECUZIONI A RICHIESTA

Verniciatura tabella colori Brem con mensole cromate  
+15/25%  
Supporti e fissaggi pag. 289

### ATTACCHI DI SERIE

EG ø 1/2"  
Valvola di sfianto ø 1/8"  
▲▼ (int. att.) = L - 4 cm

